

SPECYFIKACJA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH TYPU FURGON.

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017 r. samochodu dostawczego typu furgon, spełniającego podane niżej warunki.

2. Wymagania formalne

Wraz z pojazdem należy dostarczyć dokumenty dopuszczające pojazd do użytkowania na terenie RP.

II. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZEŚĆ I

Rok produkcji samochodu nie wcześniej niż 2017 r.

Przebieg 0 – 200 km (uwzględniający testy fabryczne).

Liczba siedzących miejsc pasażerskich min. 2.

Silnik benzynowy, chłodzony cieczą, min. 4 cylindrowy o pojemności minimum 1350 cm³ i mocy nie mniejszej niż 95 KM, spełniający ekologiczną normę EURO 6.

Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym.

Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, min. 5 biegowa (plus wsteczny).

Typ nadwozia L2H1.

Rozstaw osi minimum 3100mm.

Długość przestrzeni ładunkowej minimum 2100mm.

Wysokość przestrzeni ładunkowej minimum 1300mm.

Ładowność minimum 900 kg.

Możliwość zamontowania haku holowniczego o technicznej maksymalnej masie przyczepy minimum 1000 kg.

Nadwozie lakier akrylowy w kolorze białym.

Trwała przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą.

Wyposażenie.

ABS + ESC.

Chłapacze przednie i tylne

Drzwi prawe boczne przesuwane

Fotel kierowcy regulowany na wysokość i z regulacją lędźwiową

Immobiliser

Instalacja radiowa wraz z radioodtwarzaczem oraz głośnikami

Kolumna kierownicy regulowana na wysokość

Lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane

Oświetlenie wewnętrzne kabiny oraz przestrzeni ładunkowej

Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Schówek w desce rozdzielczej zamykany

System odcinający dopływ paliwa w razie wypadku

Szyby przednie sterowane elektrycznie
Trzecie światło stop
Wlew paliwa zamykany na klucz
Zagłówki na wszystkich miejscach
Zamek centralny sterowany pilotem
Klimatyzacja manualna
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka samochodowa
Gaśnica proszkowa
Koło zapasowe

CZEŚĆ II

Rok produkcji smochodu nie wcześniej niż 2017 r.
Przebieg 0 – 200 km (uwzględniający testy fabryczne).
Liczba siedzących miejsc pasażerskich min. 2.
Silnik benzynowy, chłodzony cieczą, min. 4 cylindrowy o pojemności minimum 1350 cm³ i mocy nie mniejszej niż 75 KM, spełniający ekologiczną normę EURO 6.
Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym.
Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 5 biegowa (plus wsteczny).
Typ nadwozia L1H1.
Rozstaw osi minimum 2800mm.
Długość przestrzeni ładunkowej minimum 1900mm.
Wysokość przestrzeni ładunkowej minimum 1100mm.
Ładowność minimum 750 kg.
Nadwozie lakier akrylowy w kolorze białym.
Trwała przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą.

Wyposażenie.

ABS z ESC
Chłapacze przednie i tylne
Drzwi prawe boczne przesuwane
Fotel kierowcy regulowany na wysokość i z regulacją lędźwiową
Immobiliser
Instalacja radiowa wraz z radioodtwarzaczem oraz głośnikami
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
Lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane
Oświetlenie wewnętrzne kabiny oraz przestrzeni ładunkowej
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Schowek w desce rozdzielczej zamykany
Szyby przednie sterowane elektrycznie
Trzecie światło stop
Wlew paliwa zamykany na klucz
Zagłówki na wszystkich miejscach
Zamek centralny sterowany pilotem
Klimatyzacja manualna
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka samochodowa
Gaśnica proszkowa